

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTIFUNKCIONÁLIS SPORTPÁLYÁHOZ

CONIPUR EPDM Típussal készült sportpályák esetén, csak sima talpú sportcipők használata megengedett. A sportburkolatok ideális erőelnyelő képességekkel rendelkeznek, burkolatok vastagsága miatt, nagymértékben izületkímélő.

Kültéri alkalmazás esetén a felületre kerülő víz és nedvesség esetén a pályatapadási tulajdonságai megváltoznak. A sportpálya anyaga egészségre nem ártalmas, de kerülni kell az emberi szervezetbe kerülését.

A sportpálya területén, környezetében nyílt láng használata, ill. dohányzás nem megengedett.

A burkolat csak sportolási, játék, futás célokra szolgál, egyéb igénybevétel esetén, gondoskodni kell a burkolat védelméről. Nagy, pontszerű terhelések nem érhetik, tehát padok, székek, asztalok és játszó eszközök kihelyezése esetén gondoskodni kell, hogy a teher elosztó, alátét lemez legyen alatta. Az 1cm²-nél kisebb sarok felületű magas sarkú cipők használata kárt okozhat., használata nem megengedett. Szöges futócipő ennél a típusnál nem megengedett.

Gépjárművek, teherautók, motorok és egyéb nagyobb kertészeti gépek burkolaton történő átjárása tilos. Kisméretű kertészeti gépek esetén teherelosztó lemezek alkalmazása szükséges. Alábbi rétegrend alkalmazása ajánlott: 1 rtg. Fólia, geotextília 21 mm rétegelt lemez. Vigyázni kell, hogy olaj, és üzemanyag a gépekből ne kerüljön a burkolatra.

A felületre kerülő nagyobb kavicsokat, köveket illetve csonthéjas terményeket rendszeresen el kell távolítani a felületről. A sportburkolat felületre semmiféle vegyszer, maró hatású anyag nem kerülhet.

A felületre kerülő levelek, növényi nyesedékek, maradványokat, mohát stb rendszeresen el kell távolítani a felületről, illetve használat előtt feltétlenül. (A pálya tapadási viszonyait nagymértékben befolyásolja.)

A pálya víz elvezetését, oldalirányú lejtés biztosítja, ezért a lejtés oldalán biztosítani kell a lefolyó víz szabad áramlását, a terepszintnek, növényi vegetációnak, mindig alacsonyabban kell lennie a pálya szintjénél, vízelvezető folyókat rendszeres időközönként tisztítani kell.

Tisztítási javaslat sportburkolathoz

A CONIPUR padlóburkolatot, mint minden más padlóburkolatot ápolni kell, hogy hosszú ideig megtartsa megjelenését. A karbantartás, mint minden szintetikus burkolat esetében, könnyű, de rendszeresen és gondosan kell végezni. Végezze tehát a tisztítást az itt leírt kipróbált ajánlások segítségével, vagy ezen tisztítási és karbantartási útmutató alapján kérjen tanácsot az Önnél takarítást végző vállalatától.

1. Elkerülni a szennyeződések

A tisztítási gyakoriság és annak intenzitása elsősorban az időegység alatt keletkező szennyeződéstől függ. Az a szennyeződés, mely kívül marad a pályán, nem fogja a burkolatot megtámadni és elszennyezni. Nő a burkolat élettartama és csökken a tisztítási költség. A helyesen kialakított szennyező anyagcsapdák és tisztítózónák az elszennyeződést a legkisebb értéken tarthatják (Lábtörlők kihelyezése a kapuknál ajánlott!). Ezeket a zónákat már a tervezéskor figyelembe kell venni. A burkolatra olaj vagy olajszármazékok, vegyi anyagok nem kerülhetnek!

2. A tisztítás folyamata

A padlóburkolat karbantartása érdekében az alábbi tisztítási lépések szükségesek:

A rendszeres tisztítás a felvitt szennyeződésmennyiségtől függően napi vagy heti gyakorisággal történik, és igazodik a szennyezőanyag bevitelhez és a megkívánt látványhoz. **Száraz forgó kefék** módszerrel tisztítani célszerű illetve **nagyteljesítményű lombszívó, lombfújó** alkalmazásával, ami a felületre lerakódó port, és egyéb hulladék anyagokat eltávolítja.

A kötött szennyeződések eltávolítása nedves mosással történik.

Cipő- és egyéb megmaradó nyomokat, valamint tapadó szennyeződések helyi folyadékos tisztítással, kell eltávolítani.